

Charakterystyka i opis wewnętrznej stolarki drzwiowej

Budynek Główny:

Piwnica

W części piwnicznej budynku głównego usytuowane są magazyny: spożywczy i techniczny oraz maszynownia dźwigu osobowego.

L.p.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Opis drzwi	Ilość
1.	Bez numeru pomieszczenia	Komunikacja	Drzwi: - lewe drewniane pełne gładkie jednoskrzydłowe z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica regulowana stalowa z wyłogami.	1
2.	1	Piwnica	Drzwi: - lewe drewniane pełne gładkie jednoskrzydłowe z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica regulowana stalowa z wyłogami.	1
3.	2	Piwnica – magazyn spożywczy	Drzwi: - prawe drewniane pełne gładkie jednoskrzydłowe z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica regulowana stalowa z wyłogami.	1
4.	3	Piwnica – magazyn techniczny	Drzwi: - prawe drewniane pełne gładkie jednoskrzydłowe z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach,	1

L.p.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Opis drzwi	Ilość
			- wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica regulowana stalowa z wyłogami.	
5.	4	Piwnica – maszynownia windy	Drzwi: - lewe drewniane pełne gładkie jednoskrzydłowe z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica regulowana stalowa z wyłogami.	1

Parter

L.p.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Opis drzwi	Ilość
1.	Bez numeru pomieszczenia	Komunikacja (przy wiatrołapie)	Drzwi: - lewe drewniane ze świetlikiem pełne gładkie jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
2.	5	Jadalnia	1. Drzwi (przy korytarzu): - dwuskrzydłowe drewniane z mlecznym przeszkleniem, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - skrzydło czynne otwierane na prawo, - drugie skrzydło bierne, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach na każde skrzydło, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1

L.p.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Opis drzwi	Ilość
			<p>2. Drzwi przy (łącznie z kuchnią):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwuskrzydłowe drewniane z mlecznym przeszkleniem, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - skrzydło czynne otwierane na prawo, - drugie skrzydło bierne z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach na każde skrzydło, - wyposażone w metalową klamkę, za zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami. 	1
3.	6	Pomieszczenie porządkowe	<p>Drzwi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lewe drewniane pełne jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami. 	1
4.	7	Szatnia	<p>Drzwi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami. 	1
5.	8	Toaleta +W.C męskie	<p>Drzwi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lewe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami. 	1
6.	9	Natrysk	<p>Drzwi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe z kratką lub otworami wentylacyjnymi na 	1

Archiwizacja

L.p.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Opis drzwi	Ilość
			dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	
7.	10	Magazyn	Drzwi: - lewe drewniane pełne jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1

I Piętro

L.p.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Opis drzwi	Ilość
1.	Bez numeru pomieszczenia	Komunikacja	Drzwi: - prawe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
2.	11	Sala terapii zajęciowej Pracownia komputerowa	Drzwi: - dwuskrzydłowe drewniane z mlecznym przeszkleniem, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - skrzydło czynne otwierane na prawo, - drugie skrzydło bierne, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach na każde skrzydło, - wyposażone w metalowa klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1

L.p.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Opis drzwi	Ilość
3.	12	Pracownia kulinarna	Drzwi: - prawe drewniane pełne jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy(wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
4.	13	Pomieszczenie porządkowe	Drzwi: - prawe drewniane pełne jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
5.	14	Toaleta + W.C męskie	1. Drzwi do toalety: - lewe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
			2.Drzwi do W.C męskiego: - lewe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek z blokadami (zamek łazienkowy), zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
6.	15	Toaleta + W.C damskie	1. Drzwi do toalety: - prawe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy,	1

L.p.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Opis drzwi	Ilość
			- ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	
			2. Drzwi do W.C damskiego: - prawe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek z blokadami (zamek łazienkowy), zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1

II Piętro

L.p.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Opis drzwi	Ilość
1.	16	Pokój indywidualnego poradnictwa	Drzwi: - prawe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
2.	17	Łazienka, natrysk, wc	Drzwi: - lewe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
3.	18	Pokój wyciszenia	Drzwi: - lewe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia,	1

			wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	
4.	19	Sala rehabilitacji ruchowej	Drzwi: - lewe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1

Budynek oficyny:

Parter

L.p.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Opis drzwi	Ilość
1.	Bez numeru pomieszczenia	Komunikacja	Drzwi: - prawe drewniane pełne jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
2.	21	Obieralnia	Drzwi: - lewe drewniane pełne jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1

L.p.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Opis drzwi	Ilość
3.	22	Kuchnia, zmywalnia	1. Drzwi do kuchni: - prawe drewniane pełne jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
			2. Drzwi do zmywalni: - lewe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
4.	23	Łącznik	1. Drzwi (przejście z kuchni do łącznika): - prawe drewniane z półką do wydawania posiłków, mleczną szybą odsuwaną do góry i z blokadą, z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
			2. Drzwi (łącznie zmywalnie z łącznikiem): - lewe drewniane z półką do przyjmowania naczyń, mleczną szybą osuwaną do góry i z blokadą, jednoskrzydłowe z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1

I Piętro

L.p.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Opis drzwi	Ilość
1.	Bez numeru pomieszczenia	Komunikacja	Drzwi: - prawe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
2.	24	Szatnia pracowników kuchni	Drzwi: - lewe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
3.	25	Toaleta + W.C	1. Drzwi do toalety: - lewe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
			2. Drzwi do W.C: - lewe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek z blokadami (zamek łazienkowy), zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
4.	27	Pokój – gł. Księgowa	Drzwi: - prawe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową,	1

Kras

L.p.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Opis drzwi	Ilość
			<ul style="list-style-type: none"> - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami. 	
5.	28	Magazynek biurowy	<p>Drzwi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lewe drewniane pełne jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami. 	1
6.	29	Toaleta + W.C	<p>1. Drzwi do toalety:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lewe drewniane pełne jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami. 	1
			<p>2. Drzwi do W.C:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lewe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe z kratką lub otworami wentylacyjnymi na dole, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w klamkę, zamek z blokadami (zamek łazienkowy), zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami. 	1
7.	30	Pokój – prac. Admin.	<p>Drzwi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lewe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami. 	1

L.p.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Opis drzwi	Ilość
8.	31	Pokój dyrektora	Drzwi: - lewe drewniane pełne jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, z wygłuszeniem, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
9.	32	Łącznik (wyjście z Pokoju dyrektora)	Drzwi: - lewe drewniane z mlecznym przeszkleniem jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, wypełnione płytą wiórowo-otworową, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, zamek patentowy z 3 kluczami, zestaw montażowy (wkładka), osłonki na zawiasy, - ościeżnica drewniana regulowana z wyłogami.	1
10.	33	Zakładowa Składnica Akt	Drzwi: - lewe stalowe pełne jednoskrzydłowe, odporne na ścieranie i uszkodzenia, z odpornością ogniową co najmniej EI 30, - dwa lub trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, - wyposażone w metalową klamkę, dwa patentowe zamki z 3 kluczami każdy, zestawy montażowe (wkładki), osłonki na zawiasy, - ościeżnica regulowana stalowa z wyłogami.	1

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
we Włocławku
Elżbieta Rutkowska